



Kunde

Freiwillige Feuerwehr Schwangau, Deutschland

Fahrgestell

Typ: MAN TGM 13.290 4x4
Radstand: 4.250 mm

Feuerwehrtechnischer Aufbau

Besatzung: 1+8
Aufbau: Fire-Fighter ALU-Tech
Sandwich-Paneele
Löschmittel: 2.000 l Wasser,
120 l Schaum
Pumpe: EMPL NP 3000 FPN 10/2000
Steuerung: EMPL H.I.T-Steuerung mit
7 Zoll Farb-Display
Schaumzumischsystem CTD-Cameleon
Schnellangriff: 1 x Verteilerschnellangriff
Schaumschnellangriffseinrichtung für
30m C-Faltschlauch

Zusatzausstattungen

- Abnehmbarer Dachwasserwerfer Typ AWG HH 1260 inkl. Schaumrohr und Bodengestell
- Rückfahrvideosystem mit LCD-Flachbildschirm
- LED-Beleuchtungskonzept
- Lichtmast EMPL Function Light mit 8 LED-Scheinwerfer, pneumatisch ausfahrbar und elektrisch dreh- und schwenkbar
- Aufprotzvorrichtung für 2 Einmannhaspel
- Kotflügel klappbar (an der Hinterachse als Freistandsbrücke verwendbar)

Kontakt Österreich

EMPL Fahrzeugwerk Gesellschaft m.b.H.
Gewerbestraße 12, AT-6272 Kaltenbach
T: + 43 5283 501-0, E-Mail: info@empl.at

Kontakt Deutschland

EMPL Fahrzeugwerk GmbH Deutschland
Josef-Empl-Straße 1, D-06895 Elster
T: +49 35383 601-0, E-Mail: info@empl.de