



Kunde

Freiwillige Feuerwehr Tumeltsham, Österreich

Fahrgestell

Typ: MAN TG3 TGM 15.290 4x4 BL
Radstand: 4.250 mm

Feuerwehrtechnischer Aufbau

Besatzung: 1+6
Aufbau: Fire-Fighter ALU-Tech
Sandwich-Paneele
Löschmittel: 2.000 l Wasser,
120 l Schaum
Pumpe: EMPL NP 3000 FPN 10/3000
Steuerung: EMPL H.I.T-Steuerung mit
7 Zoll Farb-Display
Schnellangriff: Schaumzumischsystem CTD-Cameleon
Niederdruckschnellangriffshaspel,
Verteilerschnellangriff,
Schaumschnellangriffseinrichtung für
30m C-Faltschlauch
Stromschnellangriff 30 m 400 V / 230 V

Zusatzausstattungen

- Abnehmbarer Dachwasserwerfer inkl. Schaumrohr und Bodengestell
- Rückfahrvideosystem mit LCD-Flachbildschirm
- LED-Beleuchtungskonzept
- Lichtmast EMPL Function Light mit 8 LED-Scheinwerfer, pneumatisch ausfahrbar und elektrisch dreh- und schwenkbar
- Kotflügel klappbar
- Action Tower
- Dachkasten
- Hydraulischer Rettungssatz Akku
- Hygieneboard
- LED-Tankinhaltsanzeige außen
- C-Frontabgang
- Straßenwaschanlage schwenkbar, Düsen einzeln steuerbar
- HIT-Steuerung
- Automatische Pumpendruckregelung
- Heckwarnanlage
- Rotzler Treibmatic TR030/7 Fire

Kontakt Österreich

EMPL Fahrzeugwerk Gesellschaft m.b.H.
Gewerbestraße 12, AT-6272 Kaltenbach
T: + 43 5283 501-0, E-Mail: info@empl.at

Kontakt Deutschland

EMPL Fahrzeugwerk GmbH Deutschland
Josef-Empl-Straße 1, D-06895 Elster
T: +49 35383 601-0, E-Mail: info@empl.de